

## LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

### Element Lamelat Molid BSH NSI, Calitate Industrială Foliat NKL2 EN14080 CE

|               |        |         |           |
|---------------|--------|---------|-----------|
| Număr articol | Lățime | Grosime | Lungime   |
| 56999/0201    | 200 mm | 200 mm  | 13 000 mm |

Glulamul este format din plăci uscate sau lamele de bord lipite una de alta paralel cu fibrele. Înainte de lipire, lamelele sunt sortate vizual sau mecanic și planificate. Adezivul utilizat trebuie să îndeplinească cerințele ÖNORM EN301 pentru componentele din lemn care poartă sarcină, iar adecvarea tipului de lemn trebuie să fie dovedită pentru construcția de lipici din lemn. Glulamul poate fi fabricat ca un fascicul drept sau curbat și, cu greutatea sa redusă, este potrivit pentru componente extrem de stresate și cu dimensiuni mari, cu cerințe mari de aspect.



### CARACTERISTICI



ÖNORM DIN 4074-1



NORMA EN 14080:2013

GL 24c



Clasa de utilizare 2



CE

### SPECIFICAȚII

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Grosime  | 200 mm               |
| Lățime   | 200 mm               |
| Lungime  | 13.000 mm            |
| Greutate | 234 kg               |
| Specie   | Molid                |
| Calitate | Calitate construcție |

mai multe informații <https://www.holver.ro/shop/lemn-si-materiale-pentru-construcții/elemente-lamelare---bsh/element-lamelat-molid-bsh-nsi--calitate-industrială-foliat-nkl2-en14080-ce--p8967782>

Scanați codul QR și veți fi direcționat către pagina produsului

